



SAFEWARE

Made in Germany

Tiefenschutzpräparat für den Out- und Indoorbereich

Produkteigenschaften:

- Hemmt gezielt Algen-, Moos- und Schimmelbefall
- Deutliche Reduzierung der Wasseraufnahme
- Für alle saugfähigen Baustoffe
- Mit Langzeiteffekt durch Tiefenwirkung
- Kennzeichnungsfrei
- Geruchsarm und atmungsaktiv
- Ohne optische Beeinträchtigung

Anwendungsgebiete:

- Kalk- und Buntsandstein → Beton- und Zementerzeugnisse → Marmor und Granit
 → Fugen u. Fliesen → Ziegel → Mineral- u. Kunstharzputze → Holz → Fassaden → Denkmäler

Safeware ist die sinnvolle Schutzimprägnierung für alle saugfähigen Baustoffe. Durch seine Tiefenwirkung dringt Safeware vollständig in das zu behandelnde Material ein und ummantelt dort die Kapillaroberflächen. Der Wirkstoff von Safeware bleibt im Inneren des Baumaterials gegenüber UV-Strahlen und Witterungseinflüssen dauerhaft geschützt (Langzeiteffekt) und es entsteht eine signifikante Reduzierung der Wasseraufnahme. Somit wird Algen, Moos und Schimmel schon an der Basis die Wachstumsgrundlage entzogen und einer Neubildung effektiv vorgebeugt. Dabei bleibt die Atmungsaktivität des Baustoffes unverändert. Der Frost- und Tausalz widerstand wird verbessert. Vor der Anwendung ist die zu schützende Oberfläche gründlich zu reinigen (hierzu empfehlen wir ggf. unser Produkt Algotop). Anschließend mit reichlich Wasser gelöste Partikel abspülen und Oberfläche abtrocknen lassen. Safeware wird unverdünnt bei einer empfohlenen Verbrauchsmenge von 1 Ltr. auf 7-10m² durch Pinseln, Walzen oder Sprühen gleichmäßig aufgetragen. Zur Ausbildung der imprägnierenden Schutzwirkung ist eine Trocknungszeit (Fixierzeit) von ca. 48 Stunden zu beachten.